

# ISGUS Terminal Schalterprogramm

## IT 400 SP

## IT 400 SSS



IT 400 SP



IT 400 SSS



### Schalterprogramm für Zutritts- kontrolle

- » Terminals für berührungslose Zutrittskontrolle
- » Bedienung über Transponder mit Leseabstand von 1 - 3 cm
- » Einbaubar in alle gängigen Schalterprogramme (Jung, Gira, Behnke) mit einer Abdeckplatte von 50 x 50 mm nach DIN49075
- » Türöffnungskontakt im Offline-Betrieb durch Systemnummerprüfung über Ausweis
- » Anzeige der Betriebsbereitschaft und Buchungsquittung über LED und akustisches Signal

- » Integrierter potentialfreier Kontakt zur Türöffnung
- » Sabotagesicherung mittels Deckelkontakt
- » Anschluss über RS 485 (2-Draht)
- » Einsetzbar als Sub-Terminal an Terminals der Serie IT 8xxx und ZKZ 40xx
- » IT 400 SP: nur für den Innenbereich geeignet
- » Mandantenfähig für bis zu 10 Mandanten
- » 2 Eingänge (Schließkontakt am Terminal)
- » Türöffnung über integriertes elektronisches Türöffnungsrelais

# Technische Information Terminal

# IT 400 SP IT 400 SSS



IT 400 SP

IT 400 SSS



## Ausweisleser-Systeme

- » ISGUS-Prox
- » Hitag 1
- » Em4102
- » LEGIC
- » Mifare
- » andere auf Anfrage

## Stromversorgung

- » Externes Netzteil:  
12 V Wechselspannung oder  
24 V Gleichspannung (gültig für IT 400 SP)
- » Externes Netzteil:  
24 V Gleichspannung (gültig für IT 400 SSS)

## Typische Leistungsaufnahme

- » 1,25 W (IT 400 SP; abhängig vom Lesertyp)
- » 0,87 W (IT 400 SSS; abhängig vom Lesertyp)

## Schutzart

- » IP 30 (gültig für IT 400 SP)

## Schutzklasse

- » III / EN 62368-1

## Aufstellungsort: IT 400 SSS

- » Innen- und Außenbereich

## Aufstellungsort: IT 400 SP

- » nur für den Innenbereich
- » keine direkte Sonneneinstrahlung
- » Umgebungstemperatur: -10° C bis +55° C

## Rel. Luftfeuchtigkeit

- » max. 85 % (nicht kondensierend)

## Datenübertragung

- » Seriell
- » RS 485, 2-Drahtverbindung

## Gewicht

- » ca. 0,2 kg

## Abmessungen

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| IT 400 SP:      | IT 400 SSS      |
| » Höhe: 70 mm   | » Höhe: 72 mm   |
| » Breite: 70 mm | » Breite: 62 mm |
| » Tiefe: 44 mm  | » Tiefe: 14 mm  |

