

# ISGUS Terminal

## Serie IT 4100 IT 4110



IT 4100



IT 4110



### IT 4100 und IT 4110 für Zutrittskontrolle

- » Terminals für Zutrittskontrolle mit berührungsloser Identifikation
- » Bedienung über Transponder mit Leseabstand von 3 - 5 cm
- » Türöffnung über integriertes elektronisches Türöffnungsrelais oder über externe Türsteuerung im gesicherten Bereich
- » Anzeige der Betriebsbereitschaft und Buchungsquittung über LED und akustisches Signal

- » Türöffnungskontakt im Offline-Betrieb durch Systemnummerprüfung über Ausweis
- » 2 Eingänge (Schließkontakt am Terminal)
- » Sabotagesicherung mittels Deckelkontakt
- » Anschlussmöglichkeit als Sub-Terminal an das IT 8xxx, ZKZ 40xx
- » Einfache und variable Einbaumöglichkeiten
- » Für den Innen- und Außenbereich geeignet

### IT 4100 Long Range

- » Der Zutrittsleser IT 4100 Long Range ermöglicht Lesedistanzen bis zu 5 Metern
- » Aktivtransponder auch als Kombitransponder mit Hitag 1, ISGUS Prox oder EM4102 erhältlich



IT 4100 Long Range

# Technische Information IT 4100 Terminal IT 4110



IT 4110

IT 4100

## Ausweisleser-Systeme

- » ISGUS-Prox
- » Hitag 1
- » LEGIC
- » LEGIC advant
- » Mifare
- » Mifare DESFire
- » Em4102
- » andere auf Anfrage

## Stromversorgung

- » 24 V DC

## Typische Leistungsaufnahme

- » 1,2 W

## Schutzart

- » IP 65 frontseitig
- » IP 67 (optional)

## Schutzklasse

- » III / EN 62368-1

## Aufstellungsort

- » Für den Innen- und Außenbereich
- » Umgebungstemperatur: -10° C bis +55° C

## Rel. Luftfeuchtigkeit

- » max. 85 % (nicht kondensierend)

## Datenübertragung

- » Seriell
- » RS 485, 2-Drahtverbindung
- » galvanisch getrennt

## Gewicht

- » ca. 0,15 kg

## Abmessungen

- » Höhe: 114 mm
- » Breite: 75 mm
- » Tiefe: 23 mm

